

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (CHAMELEON) ХАМЕЛЕОН КРАСКА

Декоративная краска «CHAMELEON» готова к нанесению. Перед применением хорошо перемешать, добавить по необходимости растворитель 650 до нужной рабочей вязкости.

### ПОДГОТОВКА ВЕРХНЕГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ:

1. Выровнять поверхность
2. Загрунтовать
3. Зашкурить.

### НАНЕСЕНИЕ

1. Нанести черную краску базу в качестве подложки (рекомендуется для получения более выраженного эффекта). Базовые цвета могут быть различными и при этом эффект будет различным.
2. Сушка 20-30 минут.
3. Нанести в 2-3 слоя до получения желаемого эффекта. Не допускать нанесения плотного слоя краски, из-за этого эффект может выразиться не так сильно. Держать краскопульт на расстоянии 15 - 25 см от окрашиваемой поверхности. Использовать краскопульт HVLP с давлением 1,4-1,7 bar.
4. Сушка 20-30 мин.
5. Нанести защитный лак (например, наш [Керамический лак - CERAMIC](#))

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок хранения 2 года со дня изготовления в закрытой таре.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Краску хранить при температуре 20 С.  
Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных лучей.



+7 (965) 010-60-15  
+7 (931) 286-45-44  
zakaz@ru-chrome.ru  
www.ru-chrome.ru

---