

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (CANDY) ПРОЗРАЧНАЯ КЭНДИ КРАСКА

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:

- Подложка серебристая нитро база.
- Двухкомпонентный лак – (2К) (любой для автомобильной покраски).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Применить соответствующий грунт, согласно окрашиваемому материалу: сталь, алюминий, пластмасса или подготовить старое верхнее лакокрасочное покрытие (обезжирить, затем обработать абразивным материалом, снова обезжирить поверхность).

НАНЕСЕНИЕ:

1. На предварительно подготовленную поверхность нанести подложку: нитро базу «Серебристую» (можно применять любые другие цвета в зависимости от желаемого эффекта) или краску Эффект хрома «CHROME» (для более ярко выраженного глянцевого эффекта).
2. Просушить 10-15 минут при комнатной температуре.
3. Нанести краску «CANDY» от 2-х слоев и более с сушкой между слоями 10-15 минут.
4. Нанести двухкомпонентный лак в 2 слоя. Сушка 60С/60 минут.

ТИП КРАСКОПУЛЬТОВ:

Краскопульт	Диаметр сопла	Рабочее давление
С верхним бачком HVLP	1.3-1.4	1.8-2.0 бар
С верхним бачком стандартный	1.3-1.6	3.0-4.0 бар

УКРЫВИСТОСТЬ:

Принимая во внимание эффективность передачи 70% материала при пневматическом распылении, теоретический расход 7-10 м2/литр.

Примечание: практический расход краски зависит от подготовки поверхности, конфигурации детали, условий нанесения, используемого оборудования, а также качество нанесения.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Очистка оборудования производится сразу после нанесения нитроцеллюлозным растворителем.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Гарантированный срок хранения 2 года со дня изготовления в закрытой таре.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:


Краску хранить при температуре 20 С.

Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных лучей.

Краска огнеопасна и легковоспламеняющаяся.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукт предназначен для применения только квалифицированным персоналом. Компоненты краски горючи и содержат органические растворители. Работы должны проводиться в тщательно проветриваемом помещении, при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции.



+7 (965) 010-60-15
+7 (931) 286-45-44
zakaz@ru-chrome.ru
www.ru-chrome.ru