

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (METALLIC) КРАСКА МЕТАЛЛИК ЭФФЕКТ

Декоративная однокомпонентная краска металлик эффект «METALLIC» готова к нанесению. Перед применением тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Применить соответствующий грунт, согласно окрашиваемому материалу: сталь, алюминий, пластмасса или подготовить старое верхнее лакокрасочное покрытие (обезжирить, затем обработать абразивным материалом, снова обезжирить поверхность).

НАНЕСЕНИЕ ПОДЛОЖКИ:

1. На предварительно подготовленную поверхность нанести глянцевую подложку: акриловую краску или НЦ эмаль (применение белой, серой или черной подложки дает различный конечный результат). Без грунта возможно нанесение на стекло, керамику, полированный металл, глянцевую пластмассу. Рекомендуется проводить тесты.
2. Высушить базовое покрытие согласно инструкции производителя.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ МЕТАЛЛИК ЭФФЕКТ «METALLIC»:

1. Перед нанесением краски металлик эффект очистить поверхность спиртовым очистителем.
2. Использовать при работе распылитель HVLP (диаметр сопла 1.0-1.2 мм, давление 1.5-2.0 атм.).
3. Перед применением краску тщательно перемешать.
4. Установить распылитель на повышенную подачу воздуха и маленький объем материала и нанести краску в 1-3 легких слоя (в зависимости от желаемого эффекта).
5. Высушить покрытие в течение 3 часов при температуре 20 градусов или в течение 30 минут при температуре 60 градусов.
6. Нанести защитный лак (например, наш [Керамический лак - CERAMIC](#))

УКРЫВИСТОСТЬ:

Принимая во внимание эффективность передачи 70% материала при пневматическом распылении, теоретический расход 10-15 м2/литр.

Примечание: практический расход краски зависит от подготовки поверхности, конфигурации детали, условий нанесения, используемого оборудования, а также качество нанесения.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Очистка оборудования производится сразу после нанесения нитроцеллюлозным растворителем.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Гарантированный срок хранения 2 года со дня изготовления в закрытой таре.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Краску хранить при температуре 20 С.

Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных лучей.

Краска огнеопасна и легковоспламеняющаяся.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукт предназначен для применения только квалифицированным персоналом. Компоненты краски горючи и содержат органические растворители. Работы должны проводиться в тщательно проветриваемом помещении, при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции.



+7 (965) 010-60-15
+7 (931) 286-45-44
zakaz@ru-chrome.ru
www.ru-chrome.ru
